



**Digital Strom**

**Liste de prix avril 2024 Suisse**

## dSF20 digitalSTROM Filter



CHF (PVC hors TVA)	70.0
Disponibilité	À la vente
GTIN	7640156791532
ELDAS	405101009

Trois filtres au maximum sont nécessaires - un filtre par conducteur extérieur (phase) :

- Filtrage des perturbations côté réseau
- Assurer la qualité du signal
- Découplage d'autres installations du système dS

## dSS20 digitalSTROM Server



CHF (PVC hors TVA)	597.0
Disponibilité	À la vente
GTIN	7640156791747
ELDAS	405091509

- serveur digitalSTROM "dSS20" pour la commande intelligente et l'orchestration des appareils digitalSTROM.
- Intégration de IP-gateways et d'appareils IP directement intégrés dans le réseau (par ex. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony, etc.)
- Étend la diversité des fonctions grâce aux digitalSTROM server applications
- Configuration simple via un navigateur web sans logiciel supplémentaire
- Accès à distance avec smartphone via le cloud digitalSTROM
- Commande vocale via Google Home et Amazon Alexa
- Service grêle disponible en DE et CH.
- Permet des fonctions supplémentaires telles que minuterie
- Server-app, envoi de notifications via Push, Twitter, e-mail, et bien plus encore.

## dSS22 digitalSTROM Server 22



CHF (PVC hors TVA)	660.0
Disponibilité	Jusqu'à fin de stock
GTIN	7640156791891
ELDAS	405091609

- serveur digitalSTROM "dSS22" pour la commande et l'orchestration intelligentes des appareils digitalSTROM
- Intégration de IP-gateways et d'appareils IP directement intégrés au réseau.
- Étend la diversité des fonctions grâce aux digitalSTROM server applications
- Configuration simple via un navigateur web sans logiciel supplémentaire
- Accès à distance avec smartphone via le cloud digitalSTROM
- Envoi de notifications via Push, Twitter ou e-mail
- Uniquement pour MFH avec réseau de bâtiment.

## dS-DinClip200 Befestigungsclip Hutschiene (5 Stück)



CHF (PVC hors TVA)	37.0
Disponibilité	À la vente
GTIN	7640156791617
ELDAS	405099019

- Installation sur le profilé chapeau par encliquetage
- Utilisable pour UMR, UMV, KL, KM, TKM & AKM
- Dimensions LxlxH [mm] env. 82x54x28, largeur < 3 TE
- Poids [KG] emballage compris 0,05kg

## dS-FD200-JS Gerätefilter Schweiz



CHF (PVC hors TVA)	99.0
Disponibilité	À la vente
GTIN	7640156791693
ELDAS	205665029

- filtre d'appareil pour les perturbations à haute fréquence dans le réseau 230V
- Fiche suisse
- Convient pour les barrettes de distribution
- Charge maximale 1000W (4A)"

## dS-BP200 digitalSTROM Basispaket



CHF (PVC hors TVA)	1643.0
Disponibilité	Jusqu'à fin de stock
GTIN	7640156792508
ELDAS	405101699

Le kit de base digitalSTROM dS-BP200 constitue l'ensemble de la base dans votre boîte à fusibles. Une fois installé, vous pouvez mettre en réseau avec digitalSTROM autant d'appareils, de luminaires et bien plus encore.

- 3x dSF20
- 3x dSM20
- 1x dSS20

**X-IC-46-0001**  
**IC REG Schalt-Leistung**



CHF (PVC hors TVA) 156.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385584601  
ELDAS 405091659

- Pour la commande d'appareils de ventilation dans le système dS
- Format d'installation REG
- Par ex. lors de la planification de la cuisine pour les hottes aspirantes
- Largeur de boîtier de seulement 1 TE (18mm)
- Commutation de charges jusqu'à 1400 watts (ou 700VA)

**dSM20**  
**digitalSTROM-Meter**  
**dSM20**



CHF (PVC hors TVA) 271.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156791785  
ELDAS 405103109

- Mesure de la consommation et communication avec tous les appareils et bornes dS du circuit électrique (max. 16A)
- Commande des activités dans les pièces
- Communication entre circuits électriques via le bus dS485 avec le serveur digitalSTROM (dSS)
- Mise à jour du logiciel possible

**dSM25**  
**digitalSTROM-Meter**  
**dSM25**



CHF (PVC hors TVA) 371.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156792171  
ELDAS 405102109

- Mesure de la consommation et communication avec tous les appareils et bornes dS du circuit électrique (max. 25A)
- Commande des activités dans les pièces
- Communication entre circuits électriques via le bus dS485 avec le serveur digitalSTROM (dSS)
- Mise à jour du logiciel possible

**dS-FD210**  
**Gerätefilter 16A - Device**  
**filter 16A**



CHF (PVC hors TVA) 142.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156792843  
ELDAS 205660019

- Filtrage des appareils consommant jusqu'à 16A

**dS-FD330**  
**Device filter 3x32A**



CHF (PVC hors TVA) 756.0  
Disponibilité Nouveau  
GTIN 7640156794786  
ELDAS 205660129

- Pour éviter les perturbations causées par des appareils puissants (par ex. installations solaires, stations de recharge pour voitures électriques, cuisinières à induction)
- Successeur du dS-FD230
- Le filtre peut être utilisé comme filtre d'appareil ou filtre d'installation

**X-IC-50-0001**  
**IC REG Klingel Modul**



CHF (PVC hors TVA) 169.2  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385585004  
ELDAS 405091539

- Montage dans un tableau de distribution secondaire et conçu pour deux circuits de sonnerie séparés
- Transfert des signaux de sonnerie 8VAC ou 12VAC existants dans le système dS.
- La sonnerie permet par exemple de commander un carillon, de faire clignoter des plafonniers ou d'envoyer des messages push sur le téléphone portable.

## dS-SDC-D-ETH-001WS dS-Touch



CHF (PVC hors TVA) 990.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156794731  
ELDAS 405091239

- Contient toutes les fonctions nécessaires pour contrôler votre environnement complet Digital Strom
- Réception des appels audio/vidéo provenant du dS-Eagle et ouverture directe de la porte.
- Prise en charge possible de plusieurs caméras dS-Eagle
- Possibilité de plusieurs dS-Touch par installation
- Installation rapide sans boîte d'encastrement
- Accès à distance via l'application Android et iOS du smartphone
- Connexion WiFi ou Ethernet

## dS-SDC-B-001 dS-Eagle



CHF (PVC hors TVA) 590.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156794748  
ELDAS 405091219

- Interphone vidéo adapté aux maisons individuelles et collectives ainsi qu'aux appartements
- L'appareil est adapté à un montage extérieur
- Installation simple via une connexion 2 fils
- Peut remplacer n'importe quelle sonnette de porte câblée ou autre portier vidéo
- Connectivité facile avec une serrure de porte électrique et/ou avec un portail d'entrée motorisé
- Contrôle facile de la serrure de porte et de l'interphone vidéo par smartphone ou dS-Touch

## dS-SDC-GW-1000 dS-Connect



CHF (PVC hors TVA) 490.0  
Disponibilité Nouveau  
GTIN 7640156794755  
ELDAS 405661019

- Commande à distance du dS-Eagle via votre smartphone ou votre tablette
- Pas besoin de dS-Touch
- dS-Connect est connecté au dS-Cloud et à votre serveur d'électricité numérique
- Montage sur un rail DIN monté
- Alimentation par bloc d'alimentation externe isolé de classe II
- Connexion de compteurs P1 et RS485 (selon la disponibilité des pilotes)

## dS-SDC-SN-001 dS-MasterNode



CHF (PVC hors TVA) 190.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156794762  
ELDAS 405091229

- Interface 2 fils du dS-Eagle avec l'interface Ethernet du dS-Touch
- Alimente la sonnette de porte (dS-Eagle) en 24VDC via les 2 fils.
- Dans le réseau PLC, il est configuré comme maître

## GE-KL200 Licht Klemme L



CHF (PVC hors TVA) 134.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4290046000195  
ELDAS 405090659

- Les consommateurs raccordés peuvent être commandés via la ligne 230V par des commandes dS.
- Pour le raccordement et la commutation de grandes charges de lampes (1400W/700VA).
- Entrée de bouton-poussoir supplémentaire permettant de commuter la sortie sans digitalSTROM.
- Il est également possible de commander toute la pièce par digitalSTROM.
- Affichage d'état par LED

## GE-SDM200 Licht Schnurdimmer M



CHF (PVC hors TVA) 70.0  
Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
GTIN 4290046000034  
ELDAS 248200220

- Pour le raccordement à des luminaires indépendants (lampadaires ou lampes de table)
- Convient pour un équipement ultérieur installation dans le câble d'alimentation du luminaire
- Commande les luminaires connectés (selon le type jusqu'à 150 W max.) via la ligne 230V avec les commandes dS
- Variation de l'intensité lumineuse (en cas d'utilisation de lampes à intensité variable)
- Luminosité modifiable en mode variateur
- Bouton-poussoir sur la partie supérieure du boîtier pour la commande du luminaire raccordé et de la pièce
- Coupe la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite

**GE-SDM200-JS**  
**Licht Schnurdimmer M**

CHF (PVC hors TVA) 82.0  
Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
GTIN 7640156791655  
ELDAS 248480120



- Pour le raccordement à des luminaires indépendants (lampadaires ou lampes de table)
- Fiche suisse
- Convient pour un équipement ultérieur
- Allumage et extinction par la ligne 230 V avec les commandes dS
- Commutation/variation 150W/105VA
- Luminosité modifiable en mode variateur

**GE-SDS200-CS**  
**Licht Schnurdimmer S**

CHF (PVC hors TVA) 134.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156790238  
ELDAS 248200020



- Pour le raccordement de luminaires (autonomes) de la classe de protection II (exclusivement)
- Installation en tant que ligne d'alimentation du luminaire
- Commande les luminaires connectés (selon le type jusqu'à 150 W max.) via la ligne 230V avec les commandes dS
- Allumer / éteindre / varier 150W/105VA
- Variation de lumière (en cas d'utilisation de lampes à intensité variable)
- Bouton-poussoir à bascule (2 boutons-poussoirs) sur le dessus du boîtier pour la commande du luminaire raccordé, ainsi que configuration libre du deuxième bouton-poussoir (p. ex. stores)
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite
- Affichage d'état par LED
- Câble inclus (fiche au variateur 160 cm / variateur au point de raccordement 120 cm )

**GE-SDS200-CW**  
**Licht Schnurdimmer S**

CHF (PVC hors TVA) 134.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156790221  
ELDAS 248200120



- Pour le raccordement de luminaires (autonomes) de la classe de protection II (exclusivement)
- Installation en tant que ligne d'alimentation du luminaire
- Commande les luminaires connectés (selon le type jusqu'à 150 W max.) via la ligne 230V via des commandes dS
- Allumer / éteindre / varier 150W/105VA
- Variation de lumière (en cas d'utilisation de lampes à intensité variable)
- Bouton-poussoir à bascule (2 boutons-poussoirs) sur le dessus du boîtier pour la commande du luminaire raccordé, ainsi que configuration libre du deuxième bouton-poussoir (p. ex. stores)
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite
- Affichage d'état par LED
- Câble inclus (fiche au variateur 160 cm / variateur au point de raccordement 120 cm )

**GE-UMV200**  
**1-10V Universal Modul Beleuchtung**

CHF (PVC hors TVA) 180.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156790603  
ELDAS 405090509



- Module de faux-plafond et d'encastrement pour les fabricants d'appareils
- Module universel pour l'intégration de systèmes de luminaires/d'éclairage avec interface 0-10 V dans digitalSTROM
- Raccordement et communication via le câble d'alimentation existant
- 4 sorties 0-10V à séparation de potentiel
- 1 entrée locale pour bouton-poussoir
- Relais intégré pour désactiver les terminaux connectés afin d'éviter une consommation inutile en mode veille
- Mesure du courant intégrée
- Séparation sûre avec tension d'isolation élevée
- Contact par bornes à vis
- Décharge de traction intégrée
- Oeillets de fixation
- LED d'état

**GE-FD300**  
**RestspannungsfILTER**

CHF (PVC hors TVA) 27.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156792836  
ELDAS 405099029



- Évite la rémanence des LED et des ampoules à économie d'énergie
- Évite le clignotement des LED et des lampes à économie d'énergie lorsqu'elles sont éteintes
- Évite/réduit le scintillement des LED et des lampes à économie d'énergie (pas avec la télécommande centralisée/les commandes réseau)
- Évite l'extinction et le rallumage momentanés des lampes à économie d'énergie et des LED
- Pour tous les variateurs dS jusqu'à 150W


**X-IC-40-0001**  
**IC REG Schalt-Dimm**

CHF (PVC hors TVA) 135.7  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385584007  
ELDAS 405091519



- Allumage, extinction & variation de l'intensité des luminaires
- Installation dans la distribution secondaire
- Raccordement de consommateurs électriques, tels que plafonniers et appliques murales
- Option lorsque l'accès au raccordement 230V des consommateurs est difficile
- Faible consommation en mode veille
- Dernière technologie intégrée GE-TKM300 digitalSTROM

**GE-TKM300**  
**Licht Klemme M**  
**Universaldimmer**



CHF (PVC hors TVA) 127.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156792768  
ELDAS 405090469

- Commande les luminaires raccordés (selon le type, jusqu'à 150 W max.) via la ligne 230 V par des commandes dS.
- Variateur universel (en cas d'utilisation de lampes à intensité variable)
- Reconnaît la charge raccordée en mode de gradation et sélectionne automatiquement le mode de gradation.
- La courbe de variation de la borne peut être modifiée avec le "Dim Wizard" (app sur le serveur dSS).
- Le bouton-poussoir raccordé commande toute la pièce.
- Mode de commutation pour les lampes / ampoules non graduables
- Affichage d'état par LED
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite

**GE-SDM300-S**  
**LICHT Schnurdimmer 300**  
**W Schwarz**



CHF (PVC hors TVA) 127.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156794489  
ELDAS 248201020

- Pour le raccordement de lampadaires ou de lampes de table autonomes
- Commande intelligente via n'importe quelle commande dS
- Utilisation flexible au sein d'une installation digitalSTROM
- Allumage / extinction / variation selon le type de luminaire jusqu'à 300 W
- Variateur universel (en cas d'utilisation d'ampoules dimmables, par coupure de phase en amont et en aval)
- Courbe de variation configurable
- Bouton-poussoir sur le dessus du boîtier pour commander le luminaire raccordé et la pièce
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite
- Mise à niveau facile via le câble d'alimentation du luminaire (câble non fourni)

**GE-SDM300-W**  
**LICHT Schnurdimmer 300**  
**W Weiss**



CHF (PVC hors TVA) 127.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156794359  
ELDAS 248201120

- Pour le raccordement de lampadaires ou de lampes de table autonomes
- Commande intelligente via n'importe quelle commande dS
- Utilisation flexible au sein d'une installation digitalSTROM
- Allumage / extinction / variation selon le type de luminaire jusqu'à 300 W
- Variateur universel (en cas d'utilisation d'ampoules dimmables, par coupure de phase en amont et en aval)
- Courbe de variation configurable
- Bouton-poussoir sur le dessus du boîtier pour commander le luminaire raccordé et la pièce
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite
- Mise à niveau facile via le câble d'alimentation du luminaire (câble non fourni)

**X-IC-48-0001**  
**IC DIM400**



CHF (PVC hors TVA) 286.7  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385584809  
ELDAS 405091619

- Commutation et variation de luminaires jusqu'à 410W
- Montage dans un tableau de distribution, largeur 2TE (36mm)
- Enregistrement automatique sur le dS-Meter
- Affichage de l'état par LED

**X-IC-47-0001**  
**IC Power Modul**



CHF (PVC hors TVA) 171.4  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385584700  
ELDAS 205090569

- Technologie GE-KM300 intégrée
- Charge de sortie maximale : (R) 2875W (12.5A) / (LC) 700VA (3A)
- S'adapte même dans une boîte d'encastrement de 45 mm
- LED d'état

**X-IC-36-0001**  
**IC LED-Driver X**



CHF (PVC hors TVA) 145.3  
Disponibilité Nouveau  
GTIN 4260385583604  
ELDAS 919000909

- Technologie dS 300 intégrée avec d'excellentes propriétés de gradation
- Compatible par ex. avec les spots Ikea MITTLED 2.2W en combinaison avec le distributeur ANSLUTA
- Il faut connecter au moins 4 à 6 spots au module.
- Contenu de la livraison : équipé d'un câble européen de 2 mètres, sans spots

**X-IC-35-0001**  
**IC LED-Driver 1.0**

CHF (PVC hors TVA) 189.1  
Disponibilité Nouveau  
GTIN 4260385583505  
ELDAS 941600499



- Excellentes propriétés de gradation grâce à la technologie dS 300 intégrée
- Pas de scintillement, car la gradation se fait par réduction de courant (pas de PWM)
- Contenu de la livraison : 4 mètres de bandes LED autocollantes (couleur de lumière env. 3200 Kelvin), câble européen de 2 mètres raccordé, capuchon de protection.
- Les bandes LED peuvent être raccordées par des bornes à ressort et peuvent être raccourcies tous les 10 cm (> 1 mètre)

**GR-HKL230**  
**Jalousie Schaltaktor**

CHF (PVC hors TVA) 180.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156791587  
ELDAS 405093129



- digitalSTROM Borne relais store GR-HKL230
- Avec couplage Hirschmann STAK 3 N et STAS 3 N
- Boîtier pour fixation par vis
- dS Ready
- Plug&Play via le configurateur digitalSTROM ou les applications smartphone ou système
- Pour les entraînements 230V courants qui peuvent être commandés par des interrupteurs de stores 230V courants
- Consommation en mode veille 0,4 W
- Pas de connexion radio supplémentaire nécessaire

**GR-KL210**  
**Schatten Klemme L Markise**

CHF (PVC hors TVA) 120.0  
Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
GTIN 4290046000614  
ELDAS 405090019



- Raccordement d'entraînements de stores avec des interrupteurs de fin de course mécaniques :
- Entrée de bouton-poussoir supplémentaire pour la commande directe du store raccordé.
  - Permet le réglage, l'enregistrement et le rappel de différentes positions de stores
  - Détection automatique des positions de fin de course
  - Commande du store par la ligne 230V via des commandes dS
  - Coupure de la sortie en cas de surcharge
  - Affichage d'état par LED

**GR-KL220**  
**Schatten Klemme L Jalousie**

CHF (PVC hors TVA) 120.0  
Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
GTIN 4290046000621  
ELDAS 405090219



- Raccordement de moteurs de stores vénitiens avec deux interrupteurs de fin de course mécaniques :
- Raccordement de moteurs de stores à lamelles avec angle d'orientation des lamelles réglable et deux interrupteurs de fin de course mécaniques.
  - Entrée de bouton-poussoir supplémentaire pour la commande directe du store vénitien raccordé
  - Permet le réglage, l'enregistrement et le rappel de différentes positions de stores
  - Détection automatique de la position finale
  - Commande du store par la ligne 230V via des commandes dS
  - Le moteur peut être commandé via le bouton-poussoir même sans digitalSTROM
  - Coupure de la sortie en cas de surcharge
  - Affichage d'état par LED

**dS-Weather**  
**dS-Weather**

CHF (PVC hors TVA) 942.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156794472  
ELDAS 205550109



- Raccordement via la ligne électrique (pas de travaux de construction supplémentaires)
- Valeurs du capteur disponibles immédiatement après le raccordement
- Détecte le vent, la pluie, la luminosité et la température
- Analyse détaillée des données
- Compatibilité avec d'autres applications

**GR-KL300**  
**Schatten Universalklemme L**

CHF (PVC hors TVA) 149.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156792782  
ELDAS 405090229



- Mise en réseau intelligente des appareils d'ombrage via digitalSTROM
- Raccordement de moteurs de rideaux, de volets roulants, de stores ou de stores vénitiens jusqu'à 700W (3A) max.
- Fonction montée/descente configurable pour les boutons-poussoirs à 1 ou 2 voies
- Type d'ombrage librement configurable par logiciel
- Permet le réglage, l'enregistrement et le rappel de différentes positions d'ombrage (ambiances)
- Commande de consommateurs raccordés via la ligne 230V par des commandes dS
- Automatisation possible pour n'importe quel scénario d'application (heure, simulation de présence, etc.)
- L'entraînement peut être commandé directement par bouton-poussoir, même sans digitalSTROM
- Détection automatique des fins de course
- Coupure de la sortie en cas de surcharge
- Affichage d'état par LED

**X-IC-55-0001**  
**IC GR-300**



CHF (PVC hors TVA) 175.6  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385585509  
ELDAS 405094949

- Mise en réseau intelligente des appareils d'ombrage via digitalSTROM
- Raccordement de moteurs de rideaux, de volets roulants, de stores ou de stores vénitiens jusqu'à 700W (3A) max.
- Fonction montée/descente configurable pour les boutons-poussoirs à 1 ou 2 voies
- Type d'ombrage librement configurable par logiciel
- Permet le réglage, l'enregistrement et le rappel de différentes positions d'ombrage (ambiances)
- Automatisation possible pour n'importe quel scénario d'application (heure, simulation de présence, etc.)
- L'entraînement peut être commandé directement par bouton-poussoir, même sans digitalSTROM
- Détection automatique des fins de course
- Coupure de la sortie en cas de surcharge
- Forme compacte de seulement 1TE de largeur/18mm
- dS Ready


**BL-KM200**  
**Klima Blaue Klemme**



CHF (PVC hors TVA) 77.0  
Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
GTIN 7640156790580  
ELDAS 405090199

- Actionneur de chauffage pour vannes de régulation thermoélectriques
- Borne d'installation (pince à lumière) et actionneur dans un seul appareil
- Raccordement alimentation 230 V
- Possibilité de raccorder jusqu'à deux vannes de régulation
- Commutable pour vannes NC/NO
- Pas de lignes de commande, de bus ou de liaisons radio nécessaires

**X-TK-624794**  
**FTW06 dS Feller Edizio ws**



CHF (PVC hors TVA) 276.0  
Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
GTIN 4251161900043  
ELDAS 305412129

- Enregistrement de la température ambiante actuelle et de l'humidité de l'air
- Les valeurs mesurées sont automatiquement mises à disposition de la régulation de température digitalSTROM
- Fabricant Thermokon | N° d'art. 624794
- (encastré) Cadre 60 x 60 mm
- Finition blanc mat

**X-TK-624817**  
**FTW06 LCD dS Feller Edizio WS**



CHF (PVC hors TVA) 321.0  
Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
GTIN 4251161900067  
ELDAS 305412229

- Commande centrale des fonctions de ventilation et de régulation de la température à l'échelle de la pièce ou de l'appartement
- Affichage de la valeur de consigne et de la valeur réelle
- 2 boutons en façade pour le réglage de la valeur de consigne pour la régulation de la température et la commande des niveaux de ventilation
- Sonde d'ambiance intégrée pour la température et l'humidité de l'air
- Disponible pour différents systèmes de commutation
- dS Ready
- Pour montage encastré en combinaison avec une boîte d'appareil normalisée (boîte d'encastrement standard Ø=60 mm, profondeur min. 45 mm)
- Tension d'alimentation 230 V
- Pas de lignes de commande, de bus ou de liaisons radio supplémentaires nécessaires

**X-TK-619219**  
**FTW04 dS weiß**



CHF (PVC hors TVA) 197.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4251161900036  
ELDAS 205412129

- Sonde de climat ambiant pour la saisie de la température et de l'humidité relative.
- Transmet les données de mesure directement au système dS.
- Permet une régulation en boucle fermée pour un contrôle précis et confortable du climat intérieur.

**BL-KM300**  
**Klima Klemme M**



CHF (PVC hors TVA) 99.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156794335  
ELDAS 405090189

- Actionneur de chauffage pour vannes de régulation thermoélectriques
- Pour le raccordement de servomoteurs thermoélectriques ou de ventilateurs 230 V
- Borne d'installation et actionneur en un seul appareil
- La borne réagit directement aux valeurs de réglage d'une installation digitalSTROM avec régulation de température pièce par pièce
- Raccordement alimentation 230 V
- Possibilité de raccorder jusqu'à trois vannes de régulation
- Commutable pour les vannes NF/NO
- Pas de lignes de commande, de bus ou de liaisons radio nécessaires



**BL-UMV200**  
**1-10V Universalmodul**  
**Klima**



CHF (PVC hors TVA) 180.0  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 7640156794687  
 ELDAS 205710149

- Module de faux-plafond et d'encastrement pour les fabricants d'appareils
- 4 canaux de sortie
- 1 entrée pour un bouton de commande
- LED d'état
- contact par bornes à visser
- Oeilletons de fixation
- Arrêt complet des appareils connectés via un relais de commutation
- Commutation des consommateurs raccordés via le système dS
- Conforme à toutes les normes relatives

**X-TK-SR04**  
**SR04 AP EnOcean**  
**Raumfühler**



CHF (PVC hors TVA) 114.24  
 Disponibilité À la vente  
 ELDAS 205411129

- Sonde d'ambiance en saillie avec radio pour mesurer la température dans les pièces d'habitation et les bureaux.
- et de bureaux
- Une passerelle EnOcean est nécessaire pour la mise en service.
- Fabricant Thermocondensateur)


**X-TK-SAB05**  
**SAB05 EnOcean**  
**Stellantrieb**



CHF (PVC hors TVA) 137.34  
 Disponibilité À la vente  
 ELDAS 205576029

- Fabricant Thermokon SAB05
- Communication via la technologie radio EnOcean 868.3 MHz
- Réglage de la température de consigne et des heures de commutation
- Fabricant Thermokon SAB05
- Communication bidirectionnelle
- Fonctionnement entièrement sans fil avec 3x piles AA

**X-IC-80-0001**  
**IC REG BL-300**



CHF (PVC hors TVA) 135.7  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 4260385588005  
 ELDAS 405092329

- Technique BL-KM300 intégrée
- Commande entièrement automatisée des vannes de chauffage électroniques (commutées ou PWM)
- Raccordement pour 2 vannes de réglage (max. 20W)
- LED d'état

**X-IC-85-0001**  
**IC BL ZWD300**



CHF (PVC hors TVA) 104.6  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 4260385588500  
 ELDAS 405099319

- Technique BL-KM300 intégrée
- Commande entièrement automatique des vannes de chauffage électroniques
- Système Plug & Play (prises Schuko et Euro)
- Pour vannes de régulation NO ou NC (max. 20W)

**X-IC-17-4001**  
**IC T4L Modul**



CHF (PVC hors TVA) 138.1  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 4260385581747  
 ELDAS 405090139

- Intégration d'appareils à très basse tension dans le système dS (boutons-poussoirs, capteurs, etc.)
- Fonctions de la borne SW-SKM300
- 15V DC / 9mA par ligne
- Montage encastré / dans un boîtier d'interrupteur
- 4 LED d'état
- Enregistrement automatique au dS-mètre

**X-IC-17-5001**  
**IC T4L-LED Modul**



CHF (PVC hors TVA) 149.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385581754  
ELDAS 405090149

- Intégration de boutons-poussoirs à très basse tension dans le système dS (par ex. bouton-poussoir à 4 positions de la série JUNG 4224 TSM).
- Il est particulièrement adapté à l'intégration des parties supérieures des boutons KNX.
- La tension du bouton-poussoir et l'alimentation externe des LED sont fournies par le T4L-LED.


**SW-SSL200-JS**  
**digitalSTROM**  
**Schnurschalter Schweiz**



CHF (PVC hors TVA) 134.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156791679  
ELDAS 248490120

- Raccordement enfichable (Suisse) de gros consommateurs électriques (< 2300W/700VA)
- commande de la ligne 230V via des commandes dS
- Groupe au choix jaune, gris ...

**SW-SKM300**  
**JOKER Taster- und**  
**Sensorklemme 4-fach**



CHF (PVC hors TVA) 120.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156794458  
ELDAS 405090179

- Raccordement de 4 boutons-poussoirs ou capteurs usuels maximum, 230 V
- Utilisation de boutons-poussoirs de n'importe quel programme d'interrupteurs
- Libre choix de la fonction, par ex. éclairage, ombrage, audio, marche, panique
- Raccordement de capteurs avec sortie de commutation 230 V (p. ex. détecteurs de mouvement, capteurs de vent et de pluie, détecteurs de fumée)
- Transmission des états des capteurs pour la commande de n'importe quel consommateur dans le système dS

**X-IC-21-0001**  
**IC T4-PLUG-IN**



CHF (PVC hors TVA) 148.1  
Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
GTIN 4260385582102  
ELDAS 305090189

- Moule pour boutons-poussoirs à 1, 2 et 4 compartiments
- Électronique dans le cadre de montage
- DEL pour la reconnaissance de la pression / de l'état du bouton-poussoir
- Enregistrement automatique sur le dS-mètre

**X-IC-17-6001**  
**IC T4L-PLUG Modul**  
**Kleinspannungstaster**



CHF (PVC hors TVA) 148.1  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385581761  
ELDAS 405090169

- Module pour l'intégration de boutons-poussoirs quadruples dans le système dS
- La tension du bouton-poussoir et l'alimentation externe des LED sont mises à disposition.
- Caractéristiques fonctionnelles du bornier dS SW-TKM 200
- Jusqu'à 16 fonctions dans le système dS
- Livré avec câble de raccordement, mais sans partie supérieure de bouton-poussoir (doit être commandé séparément)

**X-IC-43-0001**  
**IC GE ZWD300**



CHF (PVC hors TVA) 104.6  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385584304  
ELDAS 205099419

- Connecteur intermédiaire Euro
- Commutation et variation de luminaires jusqu'à 150W
- Connexion plug & play à un système digitalSTROM Smart Home
- Enregistrement automatique du produit dS ready sur le dS-Meter
- Dernière technologie système digitalSTROM GE/300

**X-IC-28-0001**  
**IC T8L-LED**



CHF (PVC hors TVA) 254.9  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385582805  
ELDAS 405094929

- Bouton-poussoir La tension et l'alimentation externe des LED proviennent du circuit intégré T8L-LED.
- Caractéristiques fonctionnelles de la technique SKM 300
- Les éléments de bouton-poussoir à 8 positions peuvent exécuter jusqu'à 32 fonctions dans le système dS.
- Affichage de l'actionnement du bouton-poussoir par la DEL correspondante
- Avec les dimensions d=54mm et h=28mm pour le montage dans une boîte d'encastrement/d'interrupteur profonde
- En tant que dS Joker (noir), l'affectation au jaune (lumière) et au gris (ombre) est possible
- Le câble plat de couleur est équipé d'étiquettes d'identification

**X-IC-29-0001**  
**IC T4-PLUG-IN-300**



CHF (PVC hors TVA) 148.1  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385582904  
ELDAS 405094959

- Pour l'adaptation de la série de boutons-poussoirs UNI EDIZIODue (FELLER) dans le système dS
- Module pour boutons-poussoirs à 1, 2 et 4 compartiments
- Électronique dans le cadre de montage
- Convient pour l'éclairage et les stores
- DEL pour la reconnaissance de la pression / de l'état du bouton-poussoir
- Enregistrement automatique sur le dS-Meter

**X-IC-28-1001**  
**IC T8L-LED-J Modul**



CHF (PVC hors TVA) 254.9  
Disponibilité Nouveau  
GTIN 4260385582812  
ELDAS 405094969

- La tension du bouton-poussoir et l'alimentation externe des LED proviennent du circuit intégré T8L-LED-J.
- Caractéristiques fonctionnelles de la technique SKM 300
- Les éléments de bouton-poussoir à 8 positions peuvent exécuter jusqu'à 32 fonctions dans le système dS.
- Affichage de l'actionnement du bouton-poussoir par la DEL correspondante
- Avec les dimensions d=54mm et h=28mm pour le montage dans une boîte d'encastrement/d'interrupteur profonde
- En tant que dS Joker (noir), l'affectation au jaune (lumière) et au gris (ombre) est possible
- Le câble plat de couleur est équipé d'étiquettes d'identification

**X-IC-25-0001**  
**IC TDT-1L**



CHF (PVC hors TVA) 176.3  
Disponibilité Nouveau  
GTIN 4260385582508  
ELDAS 305090219

- Bouton de variation tactile compact de haute qualité pour la série de boutons-poussoirs Feller Ediziodue
- Touche courte pour l'allumage/l'extinction, touche longue pour la variation vers le haut et vers le bas.
- L, N ainsi que L1 de l'ampoule sont raccordés par des bornes à ressort.
- Le produit dSready s'annonce automatiquement.
- Variation automatique paramétrée comme réglage de base, modifications possibles
- Contenu de la livraison : livré sans accessoires Feller

**X-TK-613446**  
**thanos rH S dS black**



CHF (PVC hors TVA) 697.62  
Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
GTIN 4251161900012  
ELDAS 305424719

- Commande centrale des fonctions éclairage, ombrage, chauffage, audio, vidéo, aller et venir, touche App
- Max. 3 vues principales pour la commande centrale, jusqu'à 8 sous-menus pour les fonctions spéciales
- Touche centrale en métal sur la façade (clip) pour la commande de l'éclairage
- Capteur d'ambiance intégré pour la température et l'humidité de l'air
- dSready
- Montage encastré dans une boîte UE standard (Ø=55 mm)
- Alimentation en tension 230 V
- Aucune commande, ligne de bus ou liaison radio supplémentaire nécessaire

**X-UL-11092**  
**u::Lux AddOn MD+RH+Temp**



CHF (PVC hors TVA) 108.05  
Disponibilité À la vente  
GTIN 747719155569  
ELDAS 539192072

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- Mesure de la température (plage de mesure : -55°C • +55°C)
- mesure de l'humidité de l'air (0% à 100% sans condensation)
- Détecteur de mouvement (env. 5m)
- Led RGB configurable pour indiquer l'état de la détection (actif/inactif)

**X-UL-11103**  
**u::Lux AddOn**  
**CO2+RH+Temp**



CHF (PVC hors TVA) 239.3  
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
 GTIN 747719155620  
 ELDAS 539192062

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- mesure du CO2 (400ppm à 4000ppm - 0,040 Vol.% à 0,4 Vol.%)
- Mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- Mesure de l'humidité (0% à 100% - non condensée)

**X-UL-10952**  
**u::Lux AddOn RH+Temp**



CHF (PVC hors TVA) 74.13  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 747719155538  
 ELDAS 539192052

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- Mesure de l'humidité (0% à 100% - sans condensation)

**X-UL-11092AB**  
**u::Lux AddOn**  
**MD+RH+Temp schwarz**



CHF (PVC hors TVA) 121.91  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 747719155576  
 ELDAS 539192572

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- Mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- mesure de l'humidité de l'air (0% à 100% - sans condensation)
- Détecteur de mouvement (env. 5m)
- Led RGB configurable pour indiquer l'état de la détection (actif/inactif)

**X-UL-10952AB**  
**u::Lux AddOn RH+Temp**  
**schwarz**



CHF (PVC hors TVA) 87.99  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 747719155545  
 ELDAS 539192552

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- Mesure de l'humidité (0% à 100% - sans condensation)

**X-UL-10230**  
**u::lux Switch dS**



CHF (PVC hors TVA) 537.18  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 747719155903  
 ELDAS 305421039

- Raccordement par 2 fils aux lignes 230V
- Idéal également pour un équipement ultérieur
- Écran graphique couleur haute résolution
- Quatre touches (éclairées par des LED RVB) librement configurables
- Peut être combiné avec presque tous les systèmes de cadres 55x55mm disponibles dans le commerce
- Capteur de proximité (activation sans contact à l'approche)
- Détecteur de luminosité
- Signaux acoustiques pour alarme, sonnette d'entrée, etc.
- Couleur : blanc

**X-UL-10230AB**  
**u::lux Switch dS schwarz**



CHF (PVC hors TVA) 537.18  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 747719155958  
 ELDAS 305421539

- Raccordement par 2 fils aux lignes 230V
- Idéal également pour un équipement ultérieur
- Écran graphique couleur haute résolution
- Quatre touches (éclairées par des LED RVB) librement configurables
- Peut être combiné avec presque tous les systèmes de cadres 55x55mm disponibles dans le commerce
- Capteur de proximité (activation sans contact à l'approche)
- Détecteur de luminosité
- Signaux acoustiques pour alarme, sonnette d'entrée, etc.
- Couleur : noir

**X-TK-613439**  
**thanos rH SdS white**



CHF (PVC hors TVA) 697.62  
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
 GTIN 4251161900029  
 ELDAS 305421219

- Commande centrale des fonctions éclairage, ombrage, chauffage, audio, vidéo, aller et venir, touche App
- Max. 3 vues principales pour la commande centrale, jusqu'à 8 sous-menus pour les fonctions spéciales
- Touche centrale en métal sur la façade (clip) pour la commande de l'éclairage
- Capteur d'ambiance intégré pour la température et l'humidité de l'air
- dSready
- Montage encastré dans une boîte UE standard (Ø=55 mm)
- Alimentation en tension 230 V
- Aucune commande, ligne de bus ou liaison radio supplémentaire nécessaire

**X-UL-11103AB**  
**u::Lux AddOn**  
**CO2+RH+Temp schwarz**



CHF (PVC hors TVA) 251.58  
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
 GTIN 747719155637  
 ELDAS 539192562

- dimensions de montage : 55mm x 55mm x 20mm
- mesure du CO2 (400ppm à 4000ppm - 0,040 Vol.% à 0,4 Vol.%)
- Mesure de la température (plage de mesure : -55°C - +55°C)
- Mesure de l'humidité (0% à 100% - non condensée)

**X-IC-19-5000**  
**IC TLS019 Touch Sensor**



CHF (PVC hors TVA) 138.8  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 4260385581952  
 ELDAS 405090009

- Bouton-poussoir capacitif digitalSTROM
- Est collé sur le matériau de support avec une surface adhésive de haute qualité
- Pénétration du matériau Bois env. 20-40 mm, verre env. 8 mm, plastique env. 8 mm, céramique env. 5 mm
- Montage par ex. dans une armoire, sous une table, derrière un carrelage
- Modèle plat d'une épaisseur de 7 mm et d'un diamètre de 54 mm
- Affichage LED sur le côté
- Câble de raccordement de 1,5 mètre avec fiche européenne

**SW-AKM200**  
**Automatisierungs-Klemme**  
**200**



CHF (PVC hors TVA) 90.0  
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
 GTIN 7640156790405  
 ELDAS 405090129

- Raccordement de jusqu'à 4 capteurs avec sortie de commutation 230V (par ex. détecteurs de mouvement, capteurs de vent et de pluie) à l'installation dS
- Transmet les états des capteurs au système dS via la ligne 230V
- Affichage d'état par LED

**SW-AKM210**  
**Automatisierungs-Klemme**  
**210**



CHF (PVC hors TVA) 77.0  
 Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
 GTIN 7640156790412  
 ELDAS 405090029

- Raccordement de jusqu'à 2 capteurs avec sortie de commutation 230V (par ex. détecteurs de mouvement, capteurs de vent et de pluie) à l'installation dS
- Transmet les états des capteurs au système dS via la ligne 230V
- Affichage d'état par LED

**SW-KL200**  
**Joker Klemme L**



CHF (PVC hors TVA) 134.0  
 Disponibilité À la vente  
 GTIN 4290046000959  
 ELDAS 405091009

- Commande des consommateurs raccordés via la ligne 230 V par des commandes dS
- Configuration simple des fonctions dS pour les appareils électriques (lampes, climatiseurs, machines à café, etc.)
- Pour le raccordement de grandes charges de lampes ou de grands consommateurs électriques (1400W/700VA)
- Utilisable au choix dans les groupes lumière, ombre, etc.
- Entrée de bouton-poussoir supplémentaire permettant de commuter la sortie sans digitalSTROM
- Coupure de la sortie en cas de surcharge
- Affichage d'état par LED
- La borne peut également être commutée sans digitalSTROM

**SW-UMR200**  
**Relais Universal Module**



CHF (PVC hors TVA) 180.0  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640156790597  
ELDAS 405090609

- Module universel pour l'intégration d'appareils à courant continu et à basse tension dans le système dS
- 2 entrées à large plage séparées par des potentiels (7,5V-50V DC / 7,5V-230V AC)
- 2 sorties de relais à potentiel séparé avec contact inverseur (jusqu'à 230V 10A)
- Mesure de courant intégrée
- Séparation sûre avec tension d'isolation élevée
- Contact par bornes à vis
- Décharge de traction intégrée
- Oeilletons de fixation
- LED d'état
- États d'entrée dans le système dS pour déclencher des opérations
- Transmission des valeurs de capteur de l'appareil raccordé au système dS
- Configurable pour tous les groupes de couleurs dS

**X-IC-64-1001**  
**IC T12 Stecker-PIR Euro**



CHF (PVC hors TVA) 173.2  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385586414  
ELDAS 405099909

- Transmet les messages de mouvement directement dans le système dS
- Technique dS intégrée dans la partie connecteur
- Peut être branché à tout moment à un autre endroit

**X-IC-65-0001**  
**IC PIR-Sensor CH**



CHF (PVC hors TVA) 198.4  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385586506  
ELDAS 405094809

- Zone de détection de 180 degrés
- Portée de 4 à 6 m en cas d'approche directe
- Processus de commutation silencieux (pas de clic-clac)
- Boîtier encastré fermé avec technique dS intégrée
- La technique dS correspond à SW-AKM210

**X-IC-78-0001**  
**IC Brightness Modul**



CHF (PVC hors TVA) 185.8  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385587800  
ELDAS 205098119

- Technique SW-AKM210 intégrée
- 2 potentiomètres pour le réglage des seuils
- 2 adresses dSiD
- Prise européenne

**X-IC-31-0001**  
**IC REG Automatisierung 300**



CHF (PVC hors TVA) 135.7  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385583109  
ELDAS 405094939

- Raccordement de 4 boutons-poussoirs ou capteurs usuels maximum, 230 V
- Utilisation de boutons-poussoirs de n'importe quel programme d'interrupteurs
- Libre choix de la fonction, par ex. éclairage, ombrage, audio, marche, panique
- Raccordement de capteurs avec sortie de commutation 230 V (p. ex. détecteurs de mouvement, capteurs de vent et de pluie, détecteurs de fumée)
- Transmission des états des capteurs pour la commande de n'importe quel consommateur dans le système dS.
- Logiques sélectionnables de manière polyvalente pour l'automatisation
- Affichage d'état par LED

**RT-SDM200**  
**Sicherheits Schnurtaster M**



CHF (PVC hors TVA) 113.0  
Disponibilité Jusqu'à fin de stock  
GTIN 4290046000089  
ELDAS 248200320

Met à disposition la fonction digitalSTROM "Bouton-panique" :

- Déclenche une "alarme lumineuse" sur simple pression du bouton.
- L'interrupteur à cordon commande des lampes de signalisation raccordées en option via la ligne 230V
- Déconnecte la charge connectée en cas de surcharge ou de court-circuit et la reconnecte ensuite
- Affichage d'état par LED

**X-IC-90-0001**  
**IC Alarm 400 Modul**



CHF (PVC hors TVA) 138.1  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385589002  
ELDAS 405090059

- Un maximum de 10 événements par ligne sont envoyés toutes les 5 minutes.
- les entrées peuvent être configurées individuellement avec la logique de couleur dS : jaune, gris, bleu, cyan, magenta ou noir

**X-IC-72-0001**  
**IC Feuchte Melder**



CHF (PVC hors TVA) 237.4  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385587206  
ELDAS 405090099

- Détermination de l'humidité dans les endroits difficiles d'accès
- Détection de valeurs seuils
- Montage du capteur par ex. dans le sol, la couverture du toit, derrière l'évier
- Montage encastré
- Transmission de 4 plages (env. >40%, >50%, >60%, >70% RH)
- Réception des valeurs par dS Scene responder ou par e-mail ou message push
- Livraison avec câble raccordé (longueur maximale de 3 mètres)

**X-IC-74-0001**  
**IC Glasbruch Sensor**



CHF (PVC hors TVA) 63.4  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385587404  
ELDAS 405102009

- Le capteur fonctionne selon le principe du courant de repos • la coupure de la ligne entraîne une alarme.
- Montage du module dans le boîtier encastré
- Dimensions 18x18mm
- L'état du détecteur de bris de verre est indiqué par une LED.

**X-IC-70-0001**  
**IC Wasser Sensor**



CHF (PVC hors TVA) 47.6  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4260385587008  
ELDAS 405102019

- Message push ou e-mail en cas d'infiltration d'eau
- Détection de l'eau en surface
- Montage simple au moyen d'une vis
- Longueur du câble du capteur 10m (peut être raccourci)
- En option, une électrovanne peut bloquer l'arrivée d'eau au moyen d'une fonction d'alarme dans le système dS

**X-TK-793728**  
**SRW03 BAT weiss**



CHF (PVC hors TVA) 115.82  
Disponibilité Nouveau  
ELDAS 204701319

- Capteur de contact de fenêtre pour le contrôle du climat ambiant
- Capteur : 2 contacts Reed + aimant
- Technologie radio : EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, puissance d'émission < 10 mW, radiotélégramme, EEP D5-00-01 (1BS)
- Intervalle d'émission : en cas de changement d'état, sinon toutes les 1000 sec.
- Alimentation électrique : Fonctionne sur piles 1x AAA alcalines manganèse
- Température ambiante : -20°C, +60 °C
- Montage possible sur bois, verre, aluminium.

**X-P44-DSB-E2**  
**Plan44 Bridge**  
**digitalSTROM-EnOcean/hue**



CHF (PVC hors TVA) 446.04  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640161170056  
ELDAS 205830329

- Le digitalSTROM-bridge X-P44-DSB-E2 est connecté par Ethernet au serveur dS via le réseau domestique (LAN).
- Le X-P44-DSB-E2 est automatiquement reconnu par le serveur dS comme un "compteur digitalSTROM virtuel" (vdSM).
- Les composants radio (EnOcean, hue) sont connectés à la P44-DSB-E2 par simple pression sur une touche.
- Tous les composants radio connectés au X-P44-DSB-E2 apparaissent automatiquement dans le système dS et peuvent être utilisés de la même manière que les composants dS normaux.
- Pour une configuration plus approfondie ainsi que pour l'installation de mises à jour du micrologiciel, l'interface web du X-P44-DSB-E2 peut être appelée à partir du configurateur dS via le menu contextuel.

**X-TK-637442**  
**STC-dSEnOcean Gateway**

CHF (PVC hors TVA) 375.06  
Disponibilité À la vente  
GTIN 4251161900081  
ELDAS 205830319



- Extension du système dS par des composants EnOcean
- En particulier les composants tels que : capteurs, vannes de chauffage et bascules de bouton-poussoir.
- La connexion au serveur digitalSTROM se fait via une connexion réseau Ethernet

**X-P44-DSB-D**  
**Plan44 Bridge**  
**digitalSTROM-DALI/hue**

CHF (PVC hors TVA) 1009.47  
Disponibilité À la vente  
GTIN 7640161170148  
ELDAS 205093919



- Le digitalSTROM-bridge X-P44-DSB-D est connecté par Ethernet au serveur dS via le réseau domestique (LAN).
- Le X-P44-DSB-D est automatiquement reconnu par le serveur dS comme "compteur digitalSTROM virtuel" (vdSM).
- Les composants radio (hue) sont reliés au X-P44-DSB-D par une simple pression sur un bouton.
- Les appareils DALI sont connectés au bus DALI 2 fils.
- Tous les appareils DALI connectés au X-P44-DSB-D ainsi que les composants radio connectés apparaissent automatiquement dans le système dS et peuvent être utilisés comme des composants dS normaux.
- Pour une configuration plus approfondie ainsi que pour l'installation de mises à jour du micrologiciel, l'interface web du X-P44-DSB-D peut être appelée à partir du configurateur dS via le menu contextuel.