



Digital Strom

Preisliste Schweiz April 2024

dSF20 digitalSTROM Filter



CHF (UVP o. MWST)	70.0
Status	Verfügbar
GTIN	7640156791532
ELDAS	405101009

Es werden maximal drei Filter benötigt – ein Filter pro Außenleiter (Phase):

- Filterung von netzseitigen Störungen
- Sicherung der Signalqualität
- Entkopplung anderer Installationen vom dS-System

dSS20 digitalSTROM Server



CHF (UVP o. MWST)	597.0
Status	Verfügbar
GTIN	7640156791747
ELDAS	405091509

- digitalSTROM-Server „dSS20“ zur intelligenten Steuerung und Orchestrierung von digitalSTROM Geräten
- Integration von IP-Gateways und direkt im Netzwerk integrierten IP-Geräten (z.B. Sonos, Philips Hue, V-Zug, Logitech Harmony, uvm.)
- Erweitert die Funktionsvielfalt durch digitalSTROM-Server-Apps
- Einfache Konfiguration via Webbrowser ohne zusätzliche Software
- Fernzugriff via Smartphone über die digitalSTROM-Cloud
- Sprachsteuerung über Google Home und Amazon Alexa
- Hagel-Dienst buchbar in DE und CH.
- Ermöglicht Zusatzfunktionen wie Zeitschaltuhr
- Server-App, versenden von Benachrichtigungen via Push, Twitter, E-Mail, uvm.

dSS22 digitalSTROM Server 22



CHF (UVP o. MWST)	660.0
Status	Nur so lange Vorrat
GTIN	7640156791891
ELDAS	405091609

- digitalSTROM-Server „dSS22“ zur intelligenten Steuerung und Orchestrierung von digitalSTROM Geräten
- Integration von IP-Gateways und direkt im Netzwerk integrierten IP-Geräten
- Erweitert die Funktionsvielfalt durch digitalSTROM-Server-Apps
- Einfache Konfiguration via Webbrowser
- Fernzugriff via Smartphone
- Versenden von Benachrichtigungen via Push, Twitter oder E-Mail
- Nur für MFH mit Gebäudenetzwerk

dS-DinClip200 Befestigungsclip Hutschiene (5 Stück)



CHF (UVP o. MWST)	37.0
Status	Verfügbar
GTIN	7640156791617
ELDAS	405099019

- Installation auf der Hutschiene durch Aufrasten
- Verwendbar für UMR, UMV, KL, KM, TKM & AKM
- Abmessungen LxBxH [mm] ca. 82x54x28, Breite < 3 TE
- Gewicht [KG] inkl. Verpackung 0,05kg

dS-FD200-JS Gerätefilter Schweiz



CHF (UVP o. MWST)	99.0
Status	Verfügbar
GTIN	7640156791693
ELDAS	205665029

- Gerätefilter für hochfrequente Störungen im 230V-Netz
- Schweiz-Stecker
- Geeignet für Verteilerleisten
- Maximale Last 1000W (4A)

dS-BP200 digitalSTROM Basispaket



CHF (UVP o. MWST)	1643.0
Status	Nur so lange Vorrat
GTIN	7640156792508
ELDAS	405101699

Das digitalSTROM Basis-Paket dS-BP200 stellt die gesamte Basis in Ihrem Sicherungskasten dar. Einmal eingebaut können Sie beliebig Geräte, Leuchten und vieles mehr mit digitalSTROM vernetzen.

- 3x dSF20
- 3x dSM20
- 1x dSS20

X-IC-46-0001
IC REG Schalt-Leistung

CHF (UVP o. MWST) 156.0
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385584601
 ELDAS 405091659



- Für die Ansteuerung von Lüftungsgeräten im dS-System
- REG EinbaufORMAT
- Z.Bsp. bei der Küchenplanung für die Abzugshauben
- Gehäusebreite von nur 1 TE (18mm)
- Schaltet Lasten bis zu 1400 Watt (bzw. 700VA)

dSM20
digitalSTROM-Meter
dSM20

CHF (UVP o. MWST) 271.0
 Status Verfügbar
 GTIN 7640156791785
 ELDAS 405103109



- Verbrauchsmessung und Kommunikation mit allen dS Geräten und Klemmen im Stromkreis (max. 16A)
- Steuerung von Aktivitäten in Räumen
- Stromkreisübergreifende Kommunikation über dS485 Bus mit digitalSTROM-Server (dSS)
- Software-Update möglich

dSM25
digitalSTROM-Meter
dSM25

CHF (UVP o. MWST) 371.0
 Status Verfügbar
 GTIN 7640156792171
 ELDAS 405102109



- Verbrauchsmessung und Kommunikation mit allen dS Geräten und Klemmen im Stromkreis (max. 25A)
- Steuerung von Aktivitäten in Räumen
- Stromkreisübergreifende Kommunikation über dS485 Bus mit digitalSTROM-Server (dSS)
- Software-Update möglich

dS-FD210
Gerätefilter 16A - Device
filter 16A

CHF (UVP o. MWST) 142.0
 Status Verfügbar
 GTIN 7640156792843
 ELDAS 205660019



- Filterung von Geräten mit einer Stromaufnahme bis 16A

dS-FD330
Device filter 3x32A

CHF (UVP o. MWST) 756.0
 Status Neu im Sortiment
 GTIN 7640156794786
 ELDAS 205660129



- Zur Vermeidung von Störungen durch leistungsstarke Geräte (z.B. Solaranlagen, Ladestationen für Elektroautos, Induktionsherde)
- Nachfolger von dS-FD230
- Der Filter kann als Gerätefilter oder Anlagenfilter eingesetzt werden

X-IC-50-0001
IC REG Klingel Modul

CHF (UVP o. MWST) 169.2
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385585004
 ELDAS 405091539



- Einbau in Unterverteilung und für zwei getrennte Klingel Schaltungen ausgelegt
- Übertragung von vorhandenen 8VAC oder 12VAC Klingelsignalen ins dS-System
- Durchs Klingeln kann z.Bsp. ein Gong angesteuert werden, Deckenleuchten blinken, Push Meldungen auf das Mobilephone gesendet werden

dS-SDC-D-ETH-001WS
dS-Touch



CHF (UVP o. MWST) 990.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794731
ELDAS 405091239

- Enthält alle Funktionen zur Steuerung Ihrer kompletten Digital Strom-Umgebung
- Empfang von Audio-/Videoanrufen, die vom dS-Eagle kommen und direktes Öffnen der Tür
- Unterstützung mehrerer dS-Eagle-Kameras möglich
- Mehrere dS-Touch pro Installation möglich
- Schnelle Installation ohne Unterputzdose
- Fernzugriff über die Android und iOS-App des Smartphones
- WiFi- oder Ethernet-Verbindung

dS-SDC-B-001
dS-Eagle



CHF (UVP o. MWST) 590.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794748
ELDAS 405091219

- Videogegensprechanlage geeignet für Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie Wohnungen
- Das Gerät ist für die Außenmontage geeignet
- Einfache Installation über eine 2-Draht Anbindung
- Kann jede verkabelte Türklingel oder andere Videotürsprechanlage ersetzen
- Einfache Konnektivität mit einem elektrischen Türschloss und/oder mit einem motorisierten Eingangstor
- Einfache Steuerung des Türschloss und der Videogegensprechanlage per Smartphone oder dS-Touch

dS-SDC-GW-1000
dS-Connect



CHF (UVP o. MWST) 490.0
Status Neu im Sortiment
GTIN 7640156794755
ELDAS 405661019

- Fernsteuerung des dS-Eagle über Ihr Smartphone oder Tablet
- Kein dS-Touch benötigt
- dS-Connect ist mit der dS-Cloud und Ihrem Digital Strom Server verbunden
- Montage auf einer DIN-Schiene montiert
- Versorgung über externes isoliertes Netzteil der Klasse II versorgt werden
- Anschluss von P1- und RS485-Metern (Je nach Verfügbarkeit der Treiber)

dS-SDC-SN-001
dS-MasterNode



CHF (UVP o. MWST) 190.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794762
ELDAS 405091229

- 2-Draht Schnittstelle des dS-Eagle mit der Ethernet-Schnittstelle des dS-Touch
- Versorgt die Türklingel (dS-Eagle) über die 2 Drähte mit 24VDC
- Im PLC-Netzwerk wird er als Master konfiguriert

GE-KL200
Licht Klemme L



CHF (UVP o. MWST) 134.0
Status Verfügbar
GTIN 4290046000195
ELDAS 405090659

- Angeschlossene Verbraucher können über die 230V Leitung via dS-Kommandos gesteuert werden.
- Für Anschluss und Schalten grosser Lampenlasten (1400W/700VA)
- Zusätzlicher Tastereingang, mit dem der Ausgang auch ohne digitalSTROM geschaltet werden kann.
- Auch die Steuerung des ganzen Raums per digitalSTROM ist möglich.
- LED-Status-Anzeige

GE-SDM200
Licht Schnurdimmer M



CHF (UVP o. MWST) 70.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 4290046000034
ELDAS 248200220

- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Zur Nachrüstung geeignet - Installation in die Zuleitung der Leuchte
- Steuert angeschlossene Leuchten (je nach Typ bis max. 150 W) über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
- Dimmen (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel)
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar
- Taster auf der Gehäuseoberseite zur Bedienung der angeschlossenen Leuchte und des Raums
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu

GE-SDM200-JS
Licht Schnurdimmer M

CHF (UVP o. MWST) 82.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 7640156791655
ELDAS 248480120



- Zum Anschluss an freistehende Leuchten (Steh- oder Tischleuchte)
- Schweizer Stecker
- Zur Nachrüstung geeignet
- Ein- und Ausschalten über die 230 V Leitung via dS-Kommandos
- Schalten/Dimmen 150W/105VA
- Helligkeit im Dimmerbetrieb veränderbar

GE-SDS200-CS
Licht Schnurdimmer S

CHF (UVP o. MWST) 134.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156790238
ELDAS 248200020



- Für den Anschluss von (freistehenden) Leuchten der Schutzklasse II (ausschließlich)
- Installation als Zuleitung der Leuchte
- Steuert angeschlossene Leuchten (je nach Typ bis max. 150 W) über die 230V-Leitung via digitalSTROM-Kommandos
- Einschalten / Ausschalten / Dimmen 150W/105VA
- Dimmen (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel)
- Tasterwippe (2 Taster) auf der Gehäuseoberseite zur Bedienung der angeschlossenen Leuchte, sowie freie Konfiguration des zweiten Tasters (z.Bsp. Jalousien)
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu
- LED-Status-Anzeige
- Inklusive Kabel (Stecker zum Dimmer 160 cm / Dimmer zum Anschlusspunkt 120 cm)

GE-SDS200-CW
Licht Schnurdimmer S

CHF (UVP o. MWST) 134.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156790221
ELDAS 248200120



- Für den Anschluss von (freistehenden) Leuchten der Schutzklasse II (ausschließlich)
- Installation als Zuleitung der Leuchte
- Steuert angeschlossene Leuchten (je nach Typ bis max. 150 W) über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
- Einschalten / Ausschalten / Dimmen 150W/105VA
- Dimmen (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel)
- Tasterwippe (2 Taster) auf der Gehäuseoberseite zur Bedienung der angeschlossenen Leuchte, sowie freie Konfiguration des zweiten Tasters (z.Bsp. Jalousien)
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu
- LED-Status-Anzeige
- Inklusive Kabel (Stecker zum Dimmer 160 cm / Dimmer zum Anschlusspunkt 120 cm)

GE-UMV200
1-10V Universal Modul Beleuchtung

CHF (UVP o. MWST) 180.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156790603
ELDAS 405090509



- Zwischendecken- und Einbaumodul für Gerätehersteller
- Universelle Baugruppe zur Einbindung von Leuchten-/Leuchtensystemen mit 0-10 V Schnittstelle in digitalSTROM
- Anschluss und Kommunikation über das vorhandene Netzkabel
- 4 potentialgetrennte 0-10V Ausgänge
- 1 lokalen Tastereingang
- Integriertes Relais zum Abschalten der angeschlossenen Endgeräte zur Vermeidung von unnötigem Standby-Verbrauch
- Integrierte Strommessung
- Sichere Trennung mit hoher Isolationsspannung
- Kontaktierung über Schraubklemmen
- Integrierte Zugentlastung
- Befestigungsösen
- Status-LED

GE-FD300
RestspannungsfILTER

CHF (UVP o. MWST) 27.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156792836
ELDAS 405099029



- Vermeidet Nachleuchten von LED und Energiesparlampen
- Vermeidet ein Aufblitzen im ausgeschalteten Zustand von LED und Energiesparlampen
- Vermeidet/verringert das flackern von LED und Energiesparlampen (nicht bei Rundsteuern/Netzkommandos)
- Vermeidet das kurzzeitige Aus- und wieder Einschalten von Energiesparlampen und LED
- Für alle dS Dimmer bis 150W


X-IC-40-0001
IC REG Schalt-Dimm

CHF (UVP o. MWST) 135.7
Status Verfügbar
GTIN 4260385584007
ELDAS 405091519



- Ein-, Ausschaltung & Dimmen von Leuchten
- Einbau in die Unterverteilung
- Anschluss elektrischer Verbraucher, wie Decken- und Wandleuchten
- Option, wenn Zugang zum 230V Anschluss der Verbraucher schwierig ist
- Geringer Standby-Verbrauch
- Integrierte neueste GE-TKM300er digitalSTROM Technologie

GE-TKM300
Licht Klemme M
Universaldimmer



CHF (UVP o. MWST) 127.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156792768
ELDAS 405090469

- Steuert angeschlossene Leuchten (je nach Typ bis max. 150 W) über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
- Universaldimmer (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel)
- Erkennt im Dimmbetrieb die angeschlossene Last und wählt den Dimmmodus automatisch
- Die Dimmkurve der Klemme kann mit dem „Dim Wizard“ (App auf dem dSS-Server) verändert werden
- Der angeschlossene Taster steuert den ganzen Raum
- Schaltbetrieb für nicht-dimmbare Lampen / Leuchtmittel
- LED-Status-Anzeige
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu

GE-SDM300-S
LICHT Schnurdimmer 300
W Schwarz



CHF (UVP o. MWST) 127.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794489
ELDAS 248201020

- Zum Anschluss von freistehenden Steh- oder Tischleuchten
- Intelligente Steuerung über beliebige dS-Kommandos
- Flexibler Einsatz innerhalb einer digitalSTROM Installation
- Einschalten / Ausschalten / Dimmen je nach Leuchtentyp bis zu 300 W
- Universaldimmer (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel per Phasen- und Phasenabschnitt)
- Konfigurierbare Dimmkurve
- Taster auf der Gehäuseoberseite zur Bedienung der angeschlossenen Leuchte und des Raumes
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu
- Einfache Nachrüstung über die Zuleitung der Leuchte (Kabel nicht im Lieferumfang)

GE-SDM300-W
LICHT Schnurdimmer 300
W Weiss



CHF (UVP o. MWST) 127.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794359
ELDAS 248201120

- Zum Anschluss von freistehenden Steh- oder Tischleuchten
- Intelligente Steuerung über beliebige dS-Kommandos
- Flexibler Einsatz innerhalb einer digitalSTROM Installation
- Einschalten / Ausschalten / Dimmen je nach Leuchtentyp bis zu 300 W
- Universaldimmer (bei Verwendung dimmbarer Leuchtmittel per Phasen- und Phasenabschnitt)
- Konfigurierbare Dimmkurve
- Taster auf der Gehäuseoberseite zur Bedienung der angeschlossenen Leuchte und des Raumes
- Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu
- Einfache Nachrüstung über die Zuleitung der Leuchte (Kabel nicht im Lieferumfang)

X-IC-48-0001
IC DIM400



CHF (UVP o. MWST) 286.7
Status Verfügbar
GTIN 4260385584809
ELDAS 405091619

- Schalten und Dimmen von Leuchten bis 410W
- Montage in Umverteiler, Breite 2TE (36mm)
- Automatische Anmeldung am dS-Meter
- Status-Anzeige durch LED

X-IC-47-0001
IC Power Modul



CHF (UVP o. MWST) 171.4
Status Verfügbar
GTIN 4260385584700
ELDAS 205090569

- Integrierte GE-KM300 Technik
- Maximale Ausgangslast: (R) 2875W (12.5A) / (LC) 700VA (3A)
- Passt selbst in 45mm UP Dose
- Status LED

X-IC-36-0001
IC LED-Driver X



CHF (UVP o. MWST) 145.3
Status Neu im Sortiment
GTIN 4260385583604
ELDAS 919000909

- Integrierte dS 300er Technologie mit hervorragenden Dimm Eigenschaften
- Kompatibel z.B. zu den Ikea Spots MITTLED 2.2W in Verbindung mit dem Verteiler ANSLUTA
- Es müssen mindestens 4 bis 6 Spots am Modul angeschlossen werden
- Lieferumfang: Mit 2-Meter Eurokabel ausgestattet, ohne Spots

X-IC-35-0001
IC LED-Driver 1.0

CHF (UVP o. MWST) 189.1
 Status Neu im Sortiment
 GTIN 4260385583505
 ELDAS 941600499



- Hervorragende Dimm Eigenschaften durch die integrierte dS 300er Technologie
- Kein Flackern, da das Dimmen durch Stromreduzierung erfolgt (nicht PWM)
- Lieferumfang: Inkl. 4 Meter selbstklebende LED Streifen(Lichtfarbe ca. 3200 Kelvin), angeschlossenes 2-Meter Eurokabel, Abdeckkappe
- LED Streifen über Federsteckklemmen anschließbar und können alle 10 cm gekürzt werden (>1 Meter)

GR-HKL230
Jalousie Schaltaktor

CHF (UVP o. MWST) 180.0
 Status Verfügbar
 GTIN 7640156791587
 ELDAS 405093129



- digitalSTROM Relaisklemme Jalousie GR-HKL230
- Mit Hirschmann Kupplung STAK 3 N und STAS 3 N
- Gehäuse zur Schraubbefestigung
- dS Ready
- Plug&Play über den digitalSTROM-Konfigurator oder die Smartphone- bzw. System-Apps
- Für gängige 230V Antriebe die mit handelsüblichen 230V Jalousieschaltern gesteuert werden können
- Standby-Stromverbrauch 0,4 W
- Keine zusätzliche Funkverbindung notwendig

GR-KL210
Schatten Klemme L Markise

CHF (UVP o. MWST) 120.0
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 4290046000614
 ELDAS 405090019



- Anschluss von Markisenantrieben mit mechanischen Endschaltern:
- Zusätzlicher Tastereingang für die direkte Bedienung der angeschlossenen Markise
 - Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Markisen-Positionen
 - Automatische Endlagenerkennung
 - Steuerung der Markise über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
 - Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
 - LED-Status-Anzeige

GR-KL220
Schatten Klemme L Jalousie

CHF (UVP o. MWST) 120.0
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 4290046000621
 ELDAS 405090219



- Anschluss von Jalousieantrieben mit 2 mechanischen Endschaltern:
- Anschluss von Lamellenjalousieantrieben mit einstellbarem Lamellenwinkel und zwei mechanischen Endschaltern
 - Zusätzlicher Tastereingang für die direkte Bedienung der angeschlossenen Jalousie
 - Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Jalousien-Positionen
 - Automatische Endlagenerkennung
 - Steuerung der Jalousie über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
 - Antrieb kann über den Taster auch ohne digitalSTROM bedient werden
 - Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
 - LED-Status-Anzeige

dS-Weather
dS-Weather

CHF (UVP o. MWST) 942.0
 Status Verfügbar
 GTIN 7640156794472
 ELDAS 205550109



- Anschluss über die Stromleitung (keine zusätzlichen baulichen Aufwände)
- Sensorwerte nach Anschluss sofort verfügbar
- Erfasst Wind, Regen Helligkeit und Temperatur
- Detaillierte Auswertung der Daten
- Kompatibilität mit anderen Anwendungen

GR-KL300
Schatten Universalklemme L

CHF (UVP o. MWST) 149.0
 Status Verfügbar
 GTIN 7640156792782
 ELDAS 405090229



- Intelligente Vernetzung von Beschattungsgeräten über digitalSTROM
- Anschluss von Vorhang-, Rollladen-, Markisen- oder Jalousieantrieben bis max. 700W (3A)
- Auf/ab Funktion für 1-Wege als auch 2-Wege Taster konfigurierbar
- Beschattungstyp über Software frei konfigurierbar
- Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Beschattungspositionen (Stimmungen)
- Steuerung von angeschlossenen Verbrauchern über die 230V-Leitung via dS-Kommandos
- Automatisierbar für beliebige Anwendungsszenarien (Zeit, Anwesenheitssimulation, usw.)
- Antrieb kann über Taster auch ohne digitalSTROM direkt bedient werden
- Automatische Endlagenerkennung
- Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
- LED-Status-Anzeige

**X-IC-55-0001
IC GR-300**



CHF (UVP o. MWST) 175.6
Status Verfügbar
GTIN 4260385585509
ELDAS 405094949

- Intelligente Vernetzung von Beschattungsgeräten über digitalSTROM
- Anschluss von Vorhang-, Rollladen-, Markisen- oder Jalousieantrieben bis max. 700W (3A)
- Auf/ab Funktion für 1-Wege als auch 2-Wege Taster konfigurierbar
- Beschattungstyp über Software frei konfigurierbar
- Ermöglicht Einstellung, Speicherung und Abruf verschiedener Beschattungspositionen (Stimmungen)
- Automatisierbar für beliebige Anwendungsszenarien (Zeit, Anwesenheitssimulation, usw.)
- Antrieb kann über Taster auch ohne digitalSTROM direkt bedient werden
- Automatische Endlagenerkennung
- Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
- Kompakte Bauform nur 1TE Breite/18mm
- dS Ready


**BL-KM200
Klima Blaue Klemme**



CHF (UVP o. MWST) 77.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 7640156790580
ELDAS 405090199

- Heizungsaktor für thermoelektrische Stellventile
- Installationsklemme (Lüsterklemme) und Aktor in einem Gerät
- Anschluss Versorgung 230 V
- Bis zu zwei Stellventile anschließbar
- Umschaltbar für NC/NO Ventile
- Keine notwendigen Steuer-, Busleitungen oder Funkverbindungen

**X-TK-624794
FTW06 dS Feller Edizio ws**



CHF (UVP o. MWST) 276.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 4251161900043
ELDAS 305412129

- Erfassung der aktuellen Raumtemperatur und Luftfeuchte
- Messwerte werden automatisch der digitalSTROM-Temperaturregelung zur Verfügung gestellt
- Hersteller Thermokon | Art-Nr. 624794
- (Unterputz) 60 x 60 mm Rahmen
- Ausführung weiss matt

**X-TK-624817
FTW06 LCD dS Feller Edizio
WS**



CHF (UVP o. MWST) 321.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 4251161900067
ELDAS 305412229

- Zentrale Bedienung von Raum- oder apartmentweiten Funktionen Ventilation und Temperaturregelung
- Soll- und Istwertanzeige
- Frontseitige je 2 Taster zur Sollwertverstellung für Temperaturregelung und Steuerung der Ventilationsstufen
- Integrierter Raumfühler für Temperatur und Luftfeuchte
- Für verschiedene Schaltersysteme erhältlich
- dS Ready
- Zur Unterputzmontage in Verbindung mit einer Norm-Gerätedose (Standard UP-Dose Ø=60 mm, Tiefe min. 45 mm)
- Versorgungsspannung 230 V
- Keine zusätzlichen Steuer-, Busleitungen oder Funkverbindungen notwendig

**X-TK-619219
FTW04 dS weiß**



CHF (UVP o. MWST) 197.0
Status Verfügbar
GTIN 4251161900036
ELDAS 205412129

- Raumklimafühler zur Erfassung der Temperatur und relativen Luftfeuchtigkeit.
- Übermittelt die Messdaten direkt an das dS-System.
- Ermöglicht einen geschlossenen Regelkreis für die präzise und komfortable Steuerung des Raumklimas.

**BL-KM300
Klima Klemme M**



CHF (UVP o. MWST) 99.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794335
ELDAS 405090189

- Heizungsaktor für thermoelektrische Stellventile
- Zum Anschluss thermoelektrischer Stellantriebe oder 230 V Lüfter
- Installationsklemme und Aktor in einem Gerät
- Klemme reagiert direkt auf die Stellwerte einer digitalSTROM-Installation mit Einzelraumtemperaturregelung
- Anschluss Versorgung 230 V
- Bis zu drei Stellventile anschließbar
- Umschaltbar für NC/NO Ventile
- Keine notwendigen Steuer-, Busleitungen oder Funkverbindungen

BL-UMV200
1-10V Universalmodul
Klima



CHF (UVP o. MWST) 180.0
 Status Verfügbar
 GTIN 7640156794687
 ELDAS 205710149

- Zwischendecken- und Einbaumodul für Gerätehersteller
- 4 Ausgangskanäle
- 1 Eingang für einen Bedientaster
- Status-LED
- Kontaktierung über Schraubklemmen
- Befestigungsösen
- Vollständiges Ausschalten der angeschlossenen Geräte über ein Schaltrelais
- Schaltung der angeschlossenen Verbraucher über das dS-System
- Erfüllt alle relativen Normen

X-TK-SR04
SR04 AP EnOcean
Raumfühler



CHF (UVP o. MWST) 114.24
 Status Verfügbar
 ELDAS 205411129

- Aufputz-Raumfühler mit Funk zur Temperaturmessung in Wohn- und Büroräumen
- Zur Inbetriebnahme wird ein EnOcean Gateway benötigt
- Hersteller Thermokon


X-TK-SAB05
SAB05 EnOcean
Stellantrieb



CHF (UVP o. MWST) 137.34
 Status Verfügbar
 ELDAS 205576029

- Hersteller Thermokon SAB05
- Kommunikation über EnOcean Funktechnologie 868.3 MHz
- Einstellung des Temperatur-Sollwert und Schaltzeiten
- Hersteller Thermokon SAB05
- Bidirektionalen Kommunikation
- Betrieb komplett kabellos über 3x AA Batterien

X-IC-80-0001
IC REG BL-300



CHF (UVP o. MWST) 135.7
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385588005
 ELDAS 405092329

- Integrierte BL-KM300 Technik
- Vollautomatisier Steuerung elektronischer Heizungsventile (geschaltet oder PWM)
- Anschluss für 2 Stellventile (max. 20W)
- Status LED

X-IC-85-0001
IC BL ZWD300



CHF (UVP o. MWST) 104.6
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385588500
 ELDAS 405099319

- Integrierte BL-KM300 Technik
- Vollautomatische Steuerung elektronischer Heizungsventile
- Plug & Play System (Schuko- und Eurosteckdosen)
- Für NO oder NC Stellventile (max. 20W)

X-IC-17-4001
IC T4L Modul



CHF (UVP o. MWST) 138.1
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385581747
 ELDAS 405090139

- Einbindung von Kleinspannungsgeräten in das dS-System (Taster, Sensoren, etc.)
- Funktionen der SW-SKM300 Klemme
- 15V DC / 9mA pro Linie
- Unterputz- / Schalterdoseneinbau
- 4 Status LEDs
- Automatische Anmeldung am dS-Meter

X-IC-17-5001
IC T4L-LED Modul



CHF (UVP o. MWST) 149.0
Status Verfügbar
GTIN 4260385581754
ELDAS 405090149

- Einbindung von Kleinspannungstastern in das dS-System (z. Bsp. 4-Fachtaster der Serie JUNG 4224 TSM)
- Besonders geeignet ist es für die Einbindung der KNX Tasteroberteile
- Tasterspannung und externe LED-Versorgung wird vom T4L-LED zur Verfügung gestellt.

SW-SSL200-JS
digitalSTROM
Schnurschalter Schweiz



CHF (UVP o. MWST) 134.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156791679
ELDAS 248490120

- Steckbarer Anschluss (Schweiz) großer elektrischer Verbraucher (< 2300W/700VA)
- Steuerung der 230V-Leitung via dS-Kommandos
- Gruppe wahlweise gelb, grau ...

SW-SKM300
JOKER Taster- und
Sensorklemme 4-fach



CHF (UVP o. MWST) 120.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156794458
ELDAS 405090179

- Anschluss von maximal 4 handelsüblichen Tastern oder Sensoren, 230 V
- Verwendung von Tastern aus beliebigen Schalterprogrammen
- Frei wählbare Funktion für z. B. Licht, Beschattung, Audio, Gehen, Panik
- Anschluss von Sensoren mit 230 V Schaltausgang (z. B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren, Rauchmelder)
- Übertragung von Sensorzustände zur Steuerung beliebiger Verbraucher ins dS-System

X-IC-21-0001
IC T4-PLUG-IN



CHF (UVP o. MWST) 148.1
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 4260385582102
ELDAS 305090189

- Moul für 1,2 und 4 Fach Taster
- Elektronik im Montagerahmen
- LEDs zur Erkennung des Tasterdrucks / Tasterzustandes
- Automatische Anmeldung am dS-Meter

X-IC-17-6001
IC T4L-PLUG Modul
Kleinspannungstaster



CHF (UVP o. MWST) 148.1
Status Verfügbar
GTIN 4260385581761
ELDAS 405090169

- Modul zur Einbindung von 4-fach Taster in das dS-System
- Taster-Spannung und externe LED-Versorgung wird zur Verfügung gestellt
- Funktionsmerkmale der dS-Klemme SW-TKM 200
- Bis zu 16 Funktionen im dS-System
- Lieferung mit Anschlusskabel, jedoch ohne Tasteroberteile (muss separat bestellt werden)

X-IC-43-0001
IC GE ZWD300



CHF (UVP o. MWST) 104.6
Status Verfügbar
GTIN 4260385584304
ELDAS 205099419

- Euro Zwischenstecker
- Schalten und Dimmen von Leuchten bis 150W
- Plug & play Anschluss an ein digitalSTROM Smart Home System
- Automatische Anmeldung des dS ready Produktes am dS-Meter
- Neueste dS-Systemtechnik GE/300

X-IC-28-0001
IC T8L-LED



CHF (UVP o. MWST) 254.9
Status Verfügbar
GTIN 4260385582805
ELDAS 405094929

- Taster Spannung und externe LED-Versorgung kommt vom IC T8L-LED
- Funktionsmerkmale der SKM 300 Technik
- Die 8-fach Tasterelemente können bis zu 32 Funktionen im dS-System ausführen
- Anzeige Tasterbetätigung durch die jeweilige LED
- Mit der Abmessungen von d=54mm und h=28mm zum Einbau in tiefe Unterputz-/Schalterdose
- Als dS Joker (schwarz) ist die Zuordnung zu Gelb (Licht) und Grau (Schatten) möglich
- Farbiges Flachbandkabel ist mit Kennzeichnungsschildern ausgestattet

X-IC-29-0001
IC T4-PLUG-IN-300



CHF (UVP o. MWST) 148.1
Status Verfügbar
GTIN 4260385582904
ELDAS 405094959

- Zur Adaption der Tasterreihe UNI EDIZIOdue (FELLER) in das dS-System
- Modul für 1, 2 und 4 Fach Taster
- Elektronik im Montagerahmen
- Geeignet für Licht und Storen
- LEDs zur Erkennung des Tasterdrucks / Tasterzustandes
- Automatische Anmeldung am dS-Meter

X-IC-28-1001
IC T8L-LED-J Modul



CHF (UVP o. MWST) 254.9
Status Neu im Sortiment
GTIN 4260385582812
ELDAS 405094969

- Taster Spannung und externe LED-Versorgung kommt vom IC T8L-LED-J
- Funktionsmerkmale der SKM 300 Technik
- Die 8-fach Tasterelemente können bis zu 32 Funktionen im dS-System ausführen
- Anzeige Tasterbetätigung durch die jeweilige LED
- Mit der Abmessungen von d=54mm und h=28mm zum Einbau in tiefe Unterputz-/Schalterdose
- Als dS Joker (schwarz) ist die Zuordnung zu Gelb (Licht) und Grau (Schatten) möglich
- Farbiges Flachbandkabel ist mit Kennzeichnungsschildern ausgestattet ohne Taster

X-IC-25-0001
IC TDT-1L



CHF (UVP o. MWST) 176.3
Status Neu im Sortiment
GTIN 4260385582508
ELDAS 305090219

- Kompakter hochwertiger Touch Dimm Taster für die Tasterreihe Feller Ediziodue
- Kurzer Touch für Ein/Aus, langer Touch fürs aufwärts und abwärts Dimmen
- Es werden L, N sowie L1 des Leuchtmittels über Federsteckklammern angeschlossen
- Das dSready Produkt meldet sich automatisch an
- Automatisches Dimmen als Grundeinstellung parametrierbar, Änderungen möglich
- Lieferumfang: Wird ohne Feller Zubehör geliefert

X-TK-613446
thanos rH S dS black



CHF (UVP o. MWST) 697.62
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 4251161900012
ELDAS 305424719

- Zentrale Bedienung der Funktionen Licht, Beschattung, Heizung, Audio, Video, Kommen und Gehen, App-Taste
- Max. 3 Hauptansichten zur zentralen Bedienung, bis zu 8 Untermenüs für Sonderfunktionen
- Zentrale Metalltaste an der Front (Clip) zur Beleuchtungssteuerung
- Integrierter Raumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- dSready
- Unterputzmontage in Standard-EU-Dose (Ø=55 mm)
- Spannungsversorgung 230 V
- Keine zusätzliche Steuerung, Busleitung oder Funkverbindung erforderlich

X-UL-11092
u::Lux AddOn MD+RH+Temp



CHF (UVP o. MWST) 108.05
Status Verfügbar
GTIN 747719155569
ELDAS 539192072

- Einbaumaße: 55mm x 55mm x 20mm
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtemessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)
- Bewegungsmelder (ca. 5m)
- Konfigurierbare RGB-Led zur Anzeige des Erfassungsstatus (Aktiv/Inaktiv)

X-UL-11103
u::Lux AddOn
CO2+RH+Temp



CHF (UVP o. MWST) 239.3
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 747719155620
 ELDAS 539192062

- Einbaumaße: 55 mm x 55 mm x 20 mm
- CO2 Messung (400ppm bis 4000ppm - 0,040 Vol.% bis 0,4 Vol.%)
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtigkeitsmessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)

X-UL-10952
u::Lux AddOn RH+Temp



CHF (UVP o. MWST) 74.13
 Status Verfügbar
 GTIN 747719155538
 ELDAS 539192052

- Einbaumaße: 55 mm x 55 mm x 20 mm
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtigkeitsmessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)

X-UL-11092AB
u::Lux AddOn
MD+RH+Temp schwarz



CHF (UVP o. MWST) 121.91
 Status Verfügbar
 GTIN 747719155576
 ELDAS 539192572

- Einbaumaße: 55 mm x 55 mm x 20 mm
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtigkeitsmessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)
- Bewegungsmelder (ca. 5m)
- Konfigurierbare RGB-Led zur Anzeige des Erfassungstatus (Aktiv/Inaktiv)

X-UL-10952AB
u::Lux AddOn RH+Temp
schwarz



CHF (UVP o. MWST) 87.99
 Status Verfügbar
 GTIN 747719155545
 ELDAS 539192552

- Einbaumaße: 55 mm x 55 mm x 20 mm
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtigkeitsmessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)

X-UL-10230
u::lux Switch dS



CHF (UVP o. MWST) 537.18
 Status Verfügbar
 GTIN 747719155903
 ELDAS 305421039

- Anschluss über 2 Drähte an die 230V-Leitungen
- Ideal auch zum Nachrüsten
- Hochauflösendes Farbgrafikdisplay
- Vier (mit RGB-LEDs beleuchtete) frei konfigurierbare Tasten
- Mit beinahe allen handelsüblichen 55x55mm Rahmensystemen kombinierbar
- Annäherungssensor (berührunglose Aktivierung bei Annäherung)
- Helligkeitssensor
- Akustische Signale für Alarm, Türklingel usw.
- Farbe: Weiß

X-UL-10230AB
u::lux Switch dS schwarz



CHF (UVP o. MWST) 537.18
 Status Verfügbar
 GTIN 747719155958
 ELDAS 305421539

- Anschluss über 2 Drähte an die 230V-Leitungen
- Ideal auch zum Nachrüsten
- Hochauflösendes Farbgrafikdisplay
- Vier (mit RGB-LEDs beleuchtete) frei konfigurierbare Tasten
- Mit beinahe allen handelsüblichen 55x55mm Rahmensystemen kombinierbar
- Annäherungssensor (berührunglose Aktivierung bei Annäherung)
- Helligkeitssensor
- Akustische Signale für Alarm, Türklingel usw.
- Farbe: Schwarz

X-TK-613439
thanos rH SdS white



CHF (UVP o. MWST) 697.62
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 4251161900029
 ELDAS 305421219

- Zentrale Bedienung der Funktionen Licht, Beschattung, Heizung, Audio, Video, Kommen und Gehen, App-Taste
- Max. 3 Hauptansichten zur zentralen Bedienung, bis zu 8 Untermenüs für Sonderfunktionen
- Zentrale Metalltaste an der Front (Clip) zur Beleuchtungssteuerung
- Integrierter Raumsensor für Temperatur und Luftfeuchtigkeit
- dSready
- Unterputzmontage in Standard-EU-Dose (Ø=55 mm)
- Spannungsversorgung 230 V
- Keine zusätzliche Steuerung, Busleitung oder Funkverbindung erforderlich

X-UL-11103AB
u::Lux AddOn
CO2+RH+Temp schwarz



CHF (UVP o. MWST) 251.58
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 747719155637
 ELDAS 539192562

- Einbaumaße: 55mm x 55mm x 20mm
- CO2 Messung (400ppm bis 4000ppm - 0,040 Vol.% bis 0,4 Vol.%)
- Temperaturmessung (Messbereich: -55°C - +55°C)
- Luftfeuchtigkeitsmessung (0% bis 100% - nicht kondensierend)

X-IC-19-5000
IC TLS019 Touch Sensor



CHF (UVP o. MWST) 138.8
 Status Verfügbar
 GTIN 4260385581952
 ELDAS 405090009

- Kapazitiver digitalSTROM Taster
- Wird mit hochwertiger Klebefläche auf das Trägermaterial aufgeklebt
- Materialdurchdringung Holz ca. 20-40 mm, Glas ca. 8 mm, Kunststoff ca. 8 mm, Keramik ca. 5 mm
- Montage z.Bsp. in einem Schrank, unter Tisch, hinter Kacheln
- Flache Ausführung mit 7 mm Dicke und Durchmesser von 54 mm
- LED Anzeige an der Seite
- Anschlußleitung 1,5 Meter mit Eurostecker

SW-AKM200
Automatisierungs-Klemme
200



CHF (UVP o. MWST) 90.0
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 7640156790405
 ELDAS 405090129

- Anschluss von bis zu 4 Sensoren mit 230V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren) an die dS-Installation
- Überträgt Sensorzustände über die 230V-Leitung ins dS-System
- LED-Status-Anzeige

SW-AKM210
Automatisierungs-Klemme
210



CHF (UVP o. MWST) 77.0
 Status Nur so lange Vorrat
 GTIN 7640156790412
 ELDAS 405090029

- Anschluss von bis zu 2 Sensoren mit 230V-Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren) an die dS-Installation
- Überträgt Sensorzustände über die 230V-Leitung ins dS-System
- LED-Status-Anzeige

SW-KL200
Joker Klemme L



CHF (UVP o. MWST) 134.0
 Status Verfügbar
 GTIN 4290046000959
 ELDAS 405091009

- Steuerung angeschlossener Verbraucher über 230 VLeitung via dS-Kommandos
- Einfache Konfiguration von dS-Funktionen für elektrische Geräte (Lampen, Klimageräte, Kaffeemaschinen etc.)
- Zum Anschluss grosser Lampenlasten oder grosser elektrischer Verbraucher (1400W/700VA)
- Wahlweise in den Gruppen Licht, Schatten, usw. anwendbar
- Zusätzlicher Tastereingang, mit dem der Ausgang auch ohne digitalSTROM geschaltet werden kann
- Schaltet bei Überlast den Ausgang ab
- LED-Status-Anzeige
- Die Klemme kann auch ohne digitalSTROM geschaltet werden

SW-UMR200
Relais Universal Module



CHF (UVP o. MWST) 180.0
Status Verfügbar
GTIN 7640156790597
ELDAS 405090609

- Universelle Baugruppe zur Integration von Gleich- und Niederspannungsgeräten in das dS-System
- 2 potentialgetrennte Weitbereichseingänge (7,5V-50V DC / 7,5V-230V AC)
- 2 potentialgetrennte Relaisausgänge mit Wechslerkontakt (bis 230V 10A)
- Integrierte Strommessung
- Sichere Trennung mit hoher Isolationsspannung
- Kontaktierung über Schraubklemmen
- Integrierte Zugentlastung
- Befestigungsösen
- Status-LED
- Eingangszustände im dS-System zur Auslösung von Vorgängen
- Weitergabe von Sensorwerten vom angeschlossenen Gerät zum dS-System
- Für alle dS-Farbgruppen konfigurierbar

X-IC-64-1001
IC T12 Stecker-PIR Euro



CHF (UVP o. MWST) 173.2
Status Verfügbar
GTIN 4260385586414
ELDAS 405099909

- Überträgt Bewegungsmeldungen direkt in das dS-System
- Verbaute dS-Technik im Steckerteil
- Kann jederzeit an einen anderen Ort eingesteckt werden

X-IC-65-0001
IC PIR-Sensor CH



CHF (UVP o. MWST) 198.4
Status Verfügbar
GTIN 4260385586506
ELDAS 405094809

- Erfassungsbereich 180 Grad
- Reichweite 4-6m bei direktem darauf zugehen
- Geräuschloser Schaltvorgang (kein Klick-Klack)
- Geschlossenes Unterputzgehäuse mit integrierter dS Technik
- dS - Technik entspricht SW-AKM210

X-IC-78-0001
IC Brightness Modul



CHF (UVP o. MWST) 185.8
Status Verfügbar
GTIN 4260385587800
ELDAS 205098119

- Integrierte SW-AKM210 Technik
- 2 Potentiometer zur Schwellwerteneinstellung
- 2 dSID Adressen
- Eurostecker

X-IC-31-0001
IC REG Automatisierung 300



CHF (UVP o. MWST) 135.7
Status Verfügbar
GTIN 4260385583109
ELDAS 405094939

- Anschluss von maximal 4 handelsüblichen Tastern oder Sensoren, 230 V
- Verwendung von Tastern aus beliebigen Schalterprogrammen
- Frei wählbare Funktion für z.B. Licht, Beschattung, Audio, Gehen, Panik
- Anschluss von Sensoren mit 230 V Schaltausgang (z.B. Bewegungsmelder, Wind- und Regensensoren, Rauchmelder)
- Übertragung von Sensorzustände zur Steuerung beliebiger Verbraucher ins dS-System
- Vielseitig wählbare Logiken für die Automatisierung
- LED-Status-Anzeige

RT-SDM200
Sicherheits Schnurtastrer M



CHF (UVP o. MWST) 113.0
Status Nur so lange Vorrat
GTIN 4290046000089
ELDAS 248200320

- Stellt die digitalSTROM-Funktion „Panik-Taster“ zur Verfügung:
- Löst auf Tasterdruck einen „Lichtalarm“ aus
 - Der Schnurschalter steuert optional angeschlossene Signalleuchten über die 230V-Leitung
 - Trennt bei Überlast oder Kurzschluss die angeschlossene Last und schaltet sie danach wieder zu
 - LED-Status-Anzeige

X-IC-90-0001
IC Alarm 400 Modul



CHF (UVP o. MWST) 138.1
Status Verfügbar
GTIN 4260385589002
ELDAS 405090059

- Pro Linie werden höchstens 10 Ereignisse je 5 Minuten gesendet
- Eingänge können individuell mit der dS-Farblogik konfiguriert werden: gelb, grau, blau, cyan, magenta oder schwarz

X-IC-72-0001
IC Feuchte Melder



CHF (UVP o. MWST) 237.4
Status Verfügbar
GTIN 4260385587206
ELDAS 405090099

- Ermittlung der Feuchte an schwer zugänglichen Stellen
- Erkennung von Schwellwerten
- Einbau des Sensors z.Bsp. im Fussboden, Dachhaut, hinter der Spüle
- Einbau im Unterputz
- Übermittlung von 4 Bereichen (ca. >40%, >50%, >60%, >70% RH)
- Empfang der Werte durch dS Scene responder oder per Email oder push Meldung
- Auslieferung mit angeschlossener Leitung (Länge von maximal 3 Metern)

X-IC-74-0001
IC Glasbruch Sensor



CHF (UVP o. MWST) 63.4
Status Verfügbar
GTIN 4260385587404
ELDAS 405102009

- Sensor arbeitet nach dem Ruhestrom Prinzip - Leitungstrennung führt zu Alarm
- Das Modul in der UP Dose verbaut
- Abmasse 18x18mm
- Zustand des Glasbruch Sensors wird mittels Led angezeigt

X-IC-70-0001
IC Wasser Sensor



CHF (UVP o. MWST) 47.6
Status Verfügbar
GTIN 4260385587008
ELDAS 405102019

- Push Nachricht oder E-Mail bei Wassereintritt
- Erkennung von Flächenwasser
- Einfache Montage mittels Schraube
- Sensorleitungslänge 10m (kürzbar)
- Optional kann mittels Alarmfunktion im dS-System ein Magnetventil die Wasserzufuhr sperren

X-TK-793728
SRW03 BAT weiss



CHF (UVP o. MWST) 115.82
Status Neu im Sortiment
ELDAS 204701319

- Fensterkontaktsensor zur Raumklimasteuerung
- Sensor: 2 Reed Kontakte + Magnet
- Funktechnologie: EnOcean (IEC 14543-3-10) 868 MHz, Sendeleistung < 10 mW, Funktelegramm, EEP D5-00-01 (1BS)
- Sendeintervall: bei Zustandsänderung, sonst alle 1000 Sek.
- Spannungsversorgung: Batteriebetrieben 1x AAA Alkali Mangan
- Umgebungstemperatur: -20°C..+60 °C
- Montage auf Holz, Glas, Aluminium möglich.

X-P44-DSB-E2
Plan44 Bridge
digitalSTROM-EnOcean/hue



CHF (UVP o. MWST) 446.04
Status Verfügbar
GTIN 7640161170056
ELDAS 205830329

- Die digitalSTROM-bridge X-P44-DSB-E2 wird per Ethernet mit dem dS Server via das Hausnetz (LAN) verbunden.
- Die X-P44-DSB-E2 wird vom dS-Server als "Virtuelles digitalSTROM Meter" (vdSM) automatisch erkannt.
- Funkkomponenten (EnOcean, hue) werden mit einfachem Tastendruck mit der P44-DSB-E2 verbunden.
- Alle an der X-P44-DSB-E2 verbundenen Funkkomponenten erscheinen automatisch im dS-System und können gleich wie normale dS-Komponenten verwendet werden.
- Für weitergehende Konfiguration sowie Einspielen von Firmware-Updates kann die Weboberfläche der X-P44-DSB-E2 aus dem dS-Konfigurator per Kontextmenu aufgerufen werden.

X-TK-637442
STC-dSEnOcean Gateway

CHF (UVP o. MWST) 375.06
Status Verfügbar
GTIN 4251161900081
ELDAS 205830319



- Erweiterung des dS-Systems durch EnOcean Komponenten
- Insbesondere Komponenten wie: Sensoren, Heizventile und Tasterwippen
- Anbindung an den digitalSTROM Server erfolgt über eine Ethernet-Netzwerkverbindung

X-P44-DSB-D
Plan44 Bridge
digitalSTROM-DALI/hue

CHF (UVP o. MWST) 1009.47
Status Verfügbar
GTIN 7640161170148
ELDAS 205093919



- Die digitalSTROM-bridge X-P44-DSB-D wird per Ethernet mit dem dS Server via das Hausnetz (LAN) verbunden.
- Die X-P44-DSB-D wird vom dS-Server als "Virtuelles digitalSTROM Meter" (vdSM) automatisch erkannt.
- Funkkomponenten (hue) werden mit einfachem Tastendruck mit der X-P44-DSB-D verbunden.
- DALI-Geräte werden am 2-Draht DALI bus angeschlossen
- Alle an der X-P44-DSB-D angeschlossenen DALI-Geräte sowie verbundene Funkkomponenten erscheinen automatisch im dS-System und können gleich wie normale dS-Komponenten verwendet werden.
- Für weitergehende Konfiguration sowie Einspielen von Firmware-Updates kann die Weboberfläche der X-P44-DSB-D aus dem dS-Konfigurator per Kontextmenu aufgerufen werden.